print on : 6/09/2012

NV SIOEN

Product-Info Fleece DS AT01

constructie gegevens / caractéristiques de construction / construction characteristics / Materialeigenschaften				
samenstelling / composition / composition / Zusammenzetsung				100 % PES
constructie / construction / construction / Konstruktion				dubbelzijdige fleece / fleece double face double sided fleece / doppelseitige Fleece
draden / fils / thread / Faden			ketting/chaine/warp/Kette	12 thr/cm
			inslag/trame/weft/Schuss	14 thr/cm
gewicht / poids / weight / Gewicht				285 g/m² ± 10 %
fysico-chemische gegevens / caractéristiques physico-chimique /pfysico-chemical properties / physikalisch-chemische Eigenschaften :				
dimensionele stabiliteit / stabilité dimensionel / dimensional stability / dimensionale Stabilität		*EN 5077-ISO 6330*	ketting/chaine/warp/Kette	< 3 %
			inslag/trâme/weft/Schuss	< 3 %
waterdampdoorlaatbaarheid/porosité à la vapeur d'eau/water vapour permeability/Wasserdampfdurchlässigkeit		*ISO 11092*		Ret ≤ 10 class 3
thermische weerstand / résistance thermique / thermal resistance / thermischen Widerstand		*EN31092:1993*		Rct 0,1023 m².K/W
thermische isolatie / isolation thermique / thermal resistance / Isolation		*ISO 5085-1:1989*	20 ± 2°C, 65 ± 2 % R.H.	1,23 TOG
Dikte / épaisseur / Thickness / Dicke		*ISO 5085-1:1989*	20 ± 2°C, 65 ± 2 % R.H.	4,57 mm
mechanische gegevens / caratéristiques mécaniques / mecanical properties / mechanischen Eigenschaften :				
Barststerkte / résistance à l'éclatement / Burstingstrenght		*ISO 2960:1974*		> 800 kN/m²
Piling / boulochage / pilling /		*ICI Pill Box @ 5 h*		grade 4-5
kleurechtheid / solidité de couleur / colour fastness / Farbbeständigkeit :				
wasechtheid / au lavage / to washing / Waschen		*ISO 105 C06*		4-5
chemisch reinigen/ nettoyage à sec / dry cleaning / chemisch reinigen		*ISO 105 D01*		4-5
lichtechtheid / à la lumière / to light / hinsichtlich Licht		*ISO 105 B02*		4-5
zweetechtheid / au transpiration / to perspiration / hinsichtlich Sudor	alkali / alcali	*ISO 105 E04*		4-5
	zuur / acide	*ISO 105 E04*		4-5
waterechtheid / à l'eau / to water / hinsichtlich Wasser		*ISO 105 E01*		4-5
wrijfechtheid / au frottement / to rubbing / hinsichtlich Reibung	droog/sec/dry/trocken	*ISO 105 X12*		4-5
	nat/mouillé/wet/Naß	*ISO 105 X12*		4-5

onderhoudsinstructies / instructions d'entretien / care instructions / Pflegevorschriften :



Bovenstaande wassymbolen zijn enkel geldig voor het weefsel op zich en kunnen veranderen wanneer gebruikt in een kledingstuk.
Les instructions de lavage sont valable que pour le tissu et peuvent subir un changement quand utilisées dans un vêtement finit.
Above mentioned washing symbols are only valid for the fabric and are subject to alternations when used in a garment.
Diese Waschvorschriften gelten nur für das Material an sich, können jedoch ändern wenn verarbeitet in einem Bekleidungsstück.