CODE ARTICLE: 1005073

# Bouchons d'oreille en mousse BILSOM 303L

HOWARD LEIGHT by Honeywell

## Présentation générale

**Numéro de référence**
1005073

**Type de produit**
Antibruit

**Gamme**
Bouchons d'Oreille

**Ligne**
Bouchons d'Oreille à Usage Unique

**Marque**
Howard Leight by Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**
BILSOM

**Industrie**

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

**Utilisation du produit**
Bouchons d'oreille à usage unique, en mousse polyuréthane ultra doux et lisse sous PVC.


© Honeywell International Inc.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**
MOUSSE POLYURÉTHANE La mousse souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale. LISSE, RÉSISTANT A LA SALETÉ Empêche la saleté ou autres substances de s'accumuler sur la peau ou d'entrer dans le canal auditif.

**Avantage**
Les bouchons d'oreille de la Série Bilsom 300 sont parfaits pour les travailleurs devant se protéger du bruit et exigeant une protection et un confort optimaux. Les bouchons d'oreille polyuréthane de la Série Bilsom 300 sont les plus utilisés en Europe car ils offrent une protection du bruit supérieure.

## Descriptif technique

**SNR (dB)**
33

**H (dB)**
32

**M (dB)**
29

**L (dB)**
29

**Données d'atténuation**

| Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB) | 28.4 | 37.3 | 37.9 | 39.1 | 36.0 | 34.6 | 42.5 | 46.4 |
| Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB) | 6.4 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 7.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 |
| Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB) | 22.0 | 28.3 | 28.7 | 29.4 | 28.1 | 30.0 | 37.6 | 41.8 |

**Taille**
Taille Standard

**Couleur**
Jaune et blanc

**Forme**
Cylindre

**Avec cordon**
Non

**Poids(g)**
0,48 grammes

## Certifications

**Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**
11

**Assurance qualité**
ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**
941057

**Attestation CE**
EC Attestation


© Honeywell International Inc.

**Numéro d'attestation**
9404815

## Photos et images

**PIC SKU - Pictures**
**http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/ea417e6446ae40ef8a7d8ce1a98e9bfe.jpg**

**PIC SKU - Pictures**
**http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/859c9b51971e41a4a74462dddaa70a3f.jpg**

**PIC SKU - Pictures**
**http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/593c1ab7220f41898e20de53ab788dd6.jpg**

**PIC SKU - Pictures**
**http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/2b2d27b6bd264c1489ce54b1afef102b.jpg**

**PIC SKU - Pictures**
**http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/9d4f189ebe364d3785872ec7f2bbb52e.jpg**

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**
Instruction Manual - Bilsom 303 (global)

## Maintenance

**Information de stockage**
Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la saleté, de la graisse et de tout autre contaminant.

**Instructions d'entretien**
Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

## Conditionnement

**Code EAN**
7312550062029

© Honeywell International Inc.


© Honeywell International Inc.

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121

BGIA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Bescheinigung
Nr. **BGIA 941057**
vom **29.08.2008**

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

| | | |
|---|---|---|
| Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber) | Sperian Hearing Protection LLC<br>7828 Waterville Road<br>USA-CA 92154 San Diego | |
| Name und Anschrift des Herstellers: | Bilsom 303 Small/Large:<br>Sperian Hearing Protection LLC<br>7828 Waterville Road<br>USA-CA 92154 San Diego | Bilsom 304 Small/Large:<br>Howard Leight De Mexico S.A. de C.V.<br>Blvd. Insurgentes No. 20551<br>Tijuana, Baja California, 22244 Mexico |
| Produktbezeichnung: | Gehörschutzstöpsel | |
| Typ: | Bilsom 303 Small/Large und Bilsom 304 Small/Large (mit Verbindungsschnur) | |
| Bestimmungsgemäße Verwendung: | Vor Gebrauch zu formender Einmal-Gehörschutzstöpsel / Persönliche Schutzausrüstung nach Art. 8 (2) der EG-Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie II) | |
| Prüfgrundlage: | - Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG<br>- EN 352-2:2002<br>- EN 13819-1:2002<br>- EN 13819-2:2002 | |
| Zugehöriger Prüfbericht: | 200723459 vom 29.08.2008 und<br>9404815 vom 15.06.1994 | |
| Bemerkungen: | Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat mit der gleichen Nummer ausgestellt am 15.06.1994. | |

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

i.V. P. Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. Peter Paszkiewicz)

S. Dantscher
Fachzertifiziererin
(Dr. rer. nat. Sandra Dantscher)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 231-02 • Telefax: 02241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia

European notified body
Identification number 0121

BGIA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Certificate
No. **BGIA 941057**
Date of issue: **2008-08-29**

**Translation**
In any case, the German original shall prevail

# EC-Type Test Certificate

| | |
|---|---|
| Name and address of the holder of the certificate: (customer) | Sperian Hearing Protection LLC<br>7828 Waterville Road<br>USA-CA 92154 San Diego |
| Name and address of the manufacturer: | Bilsom 303 Small/Large:<br>Sperian Hearing Protection LLC<br>7828 Waterville Road<br>USA-CA 92154 San Diego<br><br>Bilsom 304 Small/Large:<br>Howard Leight De Mexico S.A. de C.V.<br>Blvd. Insurgentes No. 20551<br>Tijuana, Baja California, 22244 Mexico |
| Product designation: | Ear-plug |
| Type: | Bilsom 303 Small/Large and Bilsom 304 Small/Large (corded) |
| Intended purpose: | Shape before use ear-plug (disposable) / personal protective equipment according to article 8 (2) of the EC-directive 89/686/EEC (category II) |
| Testing based on: | - Basic requirements for health and safety in accordance with Annex II of the EC-directive 89/686/EEC<br>- EN 352-2:2002<br>- EN 13819-1:2002<br>- EN 13819-2:2002 |
| Test report: | 200723459 as of 2008-08-29 and<br>9404815 as of 1994-06-15 |
| Remarks: | This certificate replaces the certificate issued with the same number as of 1994-06-15. |

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC und 96/58/EC.

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.

i.V. .....
Head of testing and certification body
(Dr. Peter Paszkiewicz)

.....
Certification officer
(Dr. rer. nat. Sandra Dantscher)

Postal address: • 53757 Sankt Augustin • Office: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Phone: +49 (0) 2241 231-02 • Fax: +49 (0) 2241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia