FICHE TECHNIQUE

Art. **L-2Y**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION

Gant cuir de type *"monteur"*, *"chauffeur"* ou *"de maîtrise"*. Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant une protection intérmédiaire contre diverses solicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- cuir tout fleur de bovin
- montage *"américain"*
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume)
- serrage élastique au dos, au niveau du poignet
- sans silicone
- cousu en fil de coton
- coloris : jaune
- entrée du gant bordée d'un bias
- liseré coloré selon la taille

TAILLES

9 à 11

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide présentant des solicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage
- le bricolage
- le jardinage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



CERTIFICATIONS

CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 : dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2016
2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

EN 407:2020
X : comportement au feu (de 0 à 4)
1 : chaleur de contact (de 0 à 5)
X : chaleur connective (de 0 à 4)
X : chaleur radiante (de 0 à 4)
X : petites projections de métal liquide (de 0 à 4)
X : grosses projections de métal en fusion (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	L-2MY	toutes tailles :
10	L-2LY	- 120 paires par carton
11	L-2XLY	- par sachet de 12 paires

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214

Version 15/02/2021