tested to work



08089-860 Gilet porte-outils

MASCOT® SAFE CLASSIC

14


S	L	2XL

Informations produits



- Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau de visibilité.
- Bandes réfléchissantes verticales et horizontales procurant une visiblité encore meilleure.
- Fermeture par boucles avec effets réfléchissants - évite la saleté de pénetrer dans la fermeture zippé.
- Poches poitrine avec fermeture automatique aimantée.
- Quatre poches flottantes renforcées.

65% polyester/35% coton
290 g/m²



Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Le produit conserve ses propriétés jusqu'à max. 75 lavages domestiques en machine et max. 50 lavages industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel B1

DuPont™ Teflon® fabric protector

Technique

Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes horizontales et verticales. Traitement Teflon® - rend le produit moins salissant. Pièces sur les épaules. Fermeture frontale par boucles avec effet réfléchissant. Poches poitrine - dont une ouverte et une sous rabat avec fermeture aimantée. Poches clous. Ceinture avec boucle clip sur les hanches. Poches flottantes. Poches flottantes à l'arrière repliables à l'aide de boutons. Poche intérieure en maille filet. Patte-marteau et patte-outils. Réglable sur les côtés à l'aide de boutons. En raison des réactions magnétiques, le produit ne doit PAS être utilisé par des personnes portant des appareils médicaux tels que pacemaker ou défibrillateur.

Certifications

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN ISO 20471 2

EN ISO 20471 1

Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0600 (S - 0,3000)m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.

Emplacement logo:

- Logo centré dos 12x12
- Logo nuque 12x5
- Emplacement logo spécial

Utilisateur

