RILEY FRESH S1P

SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contre les décharges électrostatiques
- Résistance électrique comprise entre 10^5 Ω et 10^8 Ω.
- Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer.

Du 36 au 49

Réf. **RILFS1PNR**

Les + produit

- **Tige en microfibre :** légèreté, respirabilité et résistance
- **Doublure souple et respirante grâce à sa structure alvéolée ;** agréable sensation de fraîcheur.
- **Très peu de coutures**, modèle résistant
- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue,
- **Embout de protection** aluminium.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle GENESIS PU2D antistatique.

- **Absorption d'énergie au talon pour une nouvelle impulsion à chaque pas**
- **Semelle conçue pour les sols Indoor et urbains** adaptée aux flexions fréquentes
- **Arêtes latérales et talon décroché** ; grip renforcé sur les barreaux d'échelles
- **Soutien à la voûte plantaire**, prévention des TMS
- **Renforts avant et arrière**

APPLICATION

- Industrie légère, logistique, manutention, transports.
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- **Attention** : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

RILEY FRESH S1P

SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre hydrofuge finition velours
- **Languette avec soufflet :** textile haute tenacité
- **Doublure :** textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** GENESIS
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,37 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,18 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Riley Low S3 ESD SRC
RILLS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 490 g

AET N° OZO299-CPT004/19

Colisage

du 35 au 44	
boîte	315 x 220 x 125 mm
carton	635 x 445 x 325 mm
	10 boîtes par carton

du 45 au 49	
boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

36	3237154267363	**43**	3237154267431
37	3237154267370	**44**	3237154267448
38	3237154267387	**45**	3237154267455
39	3237154267394	**46**	3237154267462
40	3237154267400	**47**	3237154267479
41	3237154267417	**48**	3237154267486
42	3237154267424	**49**	3237154267493

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité						
SBP	●	●				
S1	●		A	E	Fo	
S1P	●	●	A	E	Fo	
S2	●		A	E	Fo	Wru
S3	●	●	A	E	Fo	Wru

● Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

● Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0013
mise à jour : 29/07/20

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION