TITANIA

GAMME Smile®

Gaston MILLE®

AGRO / RESTAURATION / HYGIENE

GASTON MILLE

	IEC EN 61340-5-1		ALUMINIUM 200J	TEXTILE 1430N
35/48	0% METAL FREE	S3	POROMAX®	0,51KG





LE + GASTON MILLE Process innovant - tige en textile micro-injecté
Maintien parfait du pied et confort optimal tout au long de la journée

NIVEAU DE SECURITE S3 SRA ESD
NORME EN ISO 20345:2011

- Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 200J)
- Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)
- Semelle Antiglisse
- A — Antistatique
- E — Absorption des chocs
- FO — Semelle résistante aux hydrocarbures
- WRU — Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- SRA — Résistant au glissement SRA*
- ESD — Electro Static Discharge Dissipation de la charge électrique

COMPOSITION

Dessus	Textile technique micro-injecté - sans couture => plus robuste
Doublure	Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive traitement antibactérien + régulation de la température
Embout	Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porté) Fibre de verre pour les pointures allant du 35 au 39
Semelle intérieure	Smile® grise - amovible + antibactérien et ergonomique
Semelle antiperforation	Textile : athermique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 43)	510g
Pointures	35-48
Code article	THBB3
Particularités	Amagnétique => pas d'interférence avec les détecteurs de métaux
	Chaussant féminin - confort maximal et ajustement immédiat de la chaussure au pied pour les pointures allant du 35 au 39

MADE IN FRANCE

** SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)*
*** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)*

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.