NitraSafe® 28-329

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les coupures

Date d'impression 12-04-2017

Matériaux du gant
- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Jersey coton (Matériau du support)
- Kevlar® (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereux
Agents sensibilisants
- Absence d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés
- Bonne résistance à la chaleurTrès bonne résistance à la coupureTrès bonne résistance à l'abrasion Imperméabilité
- Bonne résistance à la chaleur
- Très bonne résistance à la coupure
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Imperméabilité

Données d'essai EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2013	4	3	3	1		

Inflammabilité:
Performance level X (test not applicable)
Résistance à la chaleur de contact:
Niveau de performance 1 Température de contact 100°C >15s
Résistance à la chaleur convective:
Performance level X (test not applicable)
Résistance à la chaleur radiante:
Performance level X (test not applicable)
Résistance aux petites projections de métal en fusion:
Performance level X (test not applicable)
Résistance aux quantités importantes de métal en fusion:
Niveau de performance X (test not applicable)

Conformité européenne
Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003,EN 407:2004
Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).
Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation
Protection (principalement contre les coupures) des mains
Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni à des températures > 180 °C
Gant non étanche, à ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques

Stockage
Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Coupé et cousu	Jersey coton Kevlar®	Nitrile	Paume enduite	Nitragold™	Enduction noire sur support jaune	8, 9, 10	235-280	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu