DERBY NOIR O2 SRC

Ci SRC 0% METAL INJECTÉE EN FRANCE Chaussure de travail EN ISO 20347 : 2012 SANS EMBOUT

Norme EN ISO 20347 : 2012

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



memoryfoam
By LEMAITRE

- **mousse haute densité 100% recyclée**

Du 35 au 50

Réf. **DERNO20NR**

Les + produit

- **Tige en microfibre effet velours:** légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en microfibre perforée respirante:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Le pied reste sec en toutes circonstances. Empêche la formation d'odeurs.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme**, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS
- **Modèle 0% métal** idéal dans les zones équipées de détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts)
- **Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert :** facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux personnes ayant un cou de pied fort
- **Style casual chic :** élégance et décontraction, grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de travail.



Semelle CARBON PU2D antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, chauffeurs, laboratoires et recherches. Encadrement.
- Métiers ne nécessitant pas de protection contre le choc, l'écrasement et la perforation.

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

DERBY NOIR O2 SRC

Ci · SRC · 0% METAL · INJECTÉE EN FRANCE · Chaussure de travail EN ISO 20347 : 2012 SANS EMBOUT

NORME EN ISO 20347 : 2012

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre effet velours
- **Languette :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** microfibre perforée lisse

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** CARBON PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Derby marine O2 SRC
DERMO20BM

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 400 g

AET N°0075/007/161/09/19/2718 EXT 21/10/22

Colisage

du 35 au 43	
boîte	316 x 204 x 121 mm
carton	635 x 445 x 325 mm
	10 boîtes par carton

du 44 au 50	
boîte	345 x 230 x 122 mm
carton	635 x 485 x 355 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154494356	**43**	3237154494431
36	3237154494363	**44**	3237154494448
37	3237154494370	**45**	3237154494455
38	3237154494387	**46**	3237154494462
39	3237154494394	**47**	3237154494479
40	3237154494400	**48**	3237154494486
41	3237154494417	**49**	3237154494493
42	3237154494424	**50**	3237154494509

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20347 : 2012

Chaussures de travail		
O1		A E
O2		A E Wru
O3		A E Wru

Insert anti-perforation 1100 N :
Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0246
mise à jour : 29/07/22

Membre du SYNAMAP