AMARYLLIS

Semelle de propreté amovible lavable

Fabrication française

EN ISO 20347
TRAVAIL

OB : Sans embout
O1 : Arrière fermé + propriétés antistatiques + Absorption d'énergie au talon).
O2 : 01 + Tige résistant à l'eau (absorption et pénétration)
O3 : 02 + Résistance à la perforation + Semelle à crampons



MARQUAGES ADDITIONNELS
CHAUSSURE

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
SRC = SRA + SRB

E : Absorption d'énergie dans la zone du talon
A : Antistatique
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

Nouveau:

modèle livré avec 2 paires de semelles intérieures amovibles
(1 paire dans les chaussures et
1 seconde dans un sachet pour échanger régulièrement)



Semelle préformée offrant un meilleur maintien latéral

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (g) (pointure 38)
Amaryllis	SAMA9	EN ISO 20347	OB E A WRU SRC	35/42	600

SEMELLE

- Polyuréthane mono-densité ultra léger procurant un excellent amorti
- Semelle injectée très solide
- Adhérence haute performance : SRC
- Hauteur du talon : 4 cm

ENVIRONNEMENT

- Santé : médical & hygiène
- Services en salle & collectivités
- Sols gras et humides

TIGE

- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge et respirant
- Mousse Lycra de confort, extensible
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien, séchage rapide; garantit une parfaite hygiène du pied

FOCUS

- Lavable à l'eau tiède et au savon
- Ligne légère, confortable et actuelle: amorti au talon, avant-pied spacieux
- Possibilité de recommander en renouvellement chaque paire de semelles chez votre distributeur
- Entretien semelles intérieures: laisser sécher chaque jour hors des chaussures
- ESD : dissipation des charges électro-statiques

www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

Gaston MILLE®