LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

PLANET BAS NOIR S3S

Ci Fo SR 0% METAL INJECTÉE EN FRANCE

Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Nouvelle gamme TRAINER LSG éco-conçue

LEMAITRE SAFETYGREEN

- **Également disponible avec un laçage rapide NBS System**

Découvrez le tuto :

memoryfoam
By LEMAITRE

- **Mousse haute densité 78% recyclée**

Du 35 au 50 Réf. **PLABS3SNR**

Les + produits

- **Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé:** légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- **Doublure en fibre bambou et polyester recyclé:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme**, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
- **Semelle : injection avec du polyol recyclé** issu de nos déchets de production.
- **Style sportif sneaker intemporel**
- **Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés** > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
- **Embout de protection :** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation :** textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Semelle CARBON mono-densité antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Semelle testée et certifiée** à l'exigence additionnelle de résistance à la glisse normée SR dans la nouvelle norme 20345 : 2022
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, encadrement.
- Logistique, services, manutention, distribution, transports
- Collectivités et administrations

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

Fiche soumise à modification, photos non contractuelles.

PLANET BAS NOIR S3S

Ci Fo SR 0% METAL INJECTÉE EN FRANCE

Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% PET recyclé
- **Languette :** microfibre hydrofuge et textile 90% PET recyclé
- **Doublure :** 61% de matières recyclées (bambou & polyester recyclé)
- **Lacets :** 100% recyclé

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** Carbon / PU mono-densité
- **Matière :** polyuréthane contenant du polyol recyclé
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales) :**
  glissement du talon vers l'avant : 0,43 (norme ≥ 0,31)
  glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,61 (norme ≥ 0,36)
- **Coefficient d'adhérence SR :**
  glissement du talon vers l'avant : 0,27 (norme ≥ 0,19)
  glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,48 (norme ≥ 0,22)

VARIANTE

Planet bas bleu S3S
PLABS3SBE

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 466 g

AET n° 0075/007/161/02/23/0176 EXT 05/05/23

Colisage

du 35 au 42		du 43 au 50	
boîte	315 x 220 x 123 mm	**boîte**	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 315 mm	**carton**	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154522356	**43**	3237154522431
36	3237154522363	**44**	3237154522448
37	3237154522370	**45**	3237154522455
38	3237154522387	**46**	3237154522462
39	3237154522394	**47**	3237154522479
40	3237154522400	**48**	3237154522486
41	3237154522417	**49**	3237154522493
42	3237154522424	**50**	3237154522509

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S A E Wpa

Test de glisse

Pas de marquage — **Exigences fondamentales**
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

SR — Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wpa** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **SC** Résistance des pare-pierre à l'abrasion
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **LG** Système grip pour échelle
- **An** Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

lemaitre-securite.com

DON_LS 03 FP 0268
mise à jour : 02/05/23

Membre du SYNAMAP