FICHE TECHNIQUE

Art. **7075LFW**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION

Gant tricoté doublement enduit en caoutchouc naturel (latex), imperméable, **idéal pour la manutention en milieu froid**, sec, humide ou mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une excellent flexibilité et les mains au chaud.



CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester, jauge 15
- doublure interne en accrylique, jauge 7
- double enduction latex : lisse intégrale et sableuse paume et doigts
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support enduit bleu et sablage foncé
- liseré coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec et froid tel que :

- l'industrie
- la manutention générale
- le BTP
- la maintenance et l'entretien
- les transports

TAILLES

9 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est suceptible de diminuer les propriétés aggrippantes

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	7075LFW09	toutes tailles :
10	7075LFW10	- 48 paires par carton
11	7075LFW11	- emballage individuel

CERTIFICATIONS

CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2003
2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
2 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

EN 511:2006
X : résistance au froid convectif (de 0 à 4)
3 : résistance au froid de contact (de 0 à 4)
1 : imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214

Version 17/10/2019