TENERE S3 *semelle noire*

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



ParaBolic® Technology

- **Excellente adhérence**
- **Effet ressort anti-fatigue**
- **Prévention des TMS**

LE PLUS PRODUIT

Protection TPU à l'arrière.
TPU rear protection.

Du 35 au 49

Réf. **TENES30BFSN**

Les + produit

- **Botte tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (abrasion, déchirure, perforation).
- **Surbout renforcé anti-abrasion**, durée de vie prolongée dans le temps.
- **Doublure fourrée, bonne isolation thermique** pour les conditions climatiques difficiles.

Fourrure synthétique pour la saison froide
synthetic fur for cold weather

- **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :** réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
- **Embout de protection** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAIL PU2D antistatique

- **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débourrage de la terre pendant la marche.
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.
- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.
- **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

TENERE S3 *semelle noire*

Ci · SRC · 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** fourrure synthétique
- **Tirants latéraux :** cuir fleur pull-up hydrofuge

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** TRAIL PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Tenere S3 *semelle rouge*
TENES30BFSR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39	**Chaussant homme** 40-49
Poids d'une chaussure pointure 38 : 660 g	Poids d'une chaussure pointure 42 : 800 g
AET N° 0075/007/161/04/16/0375 EXT 07/06/16	**AET N°** 0075/007/161/04/16/0375 EXT 01/05/16

Colisage

du 35 au 49	
boîte	350 x 340 x 130 mm
carton	670 x 355 x 360 mm
	5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154061350	**43**	3237154061435
36	3237154061367	**44**	3237154061442
37	3237154061374	**45**	3237154061459
38	3237154061381	**46**	3237154061466
39	3237154061398	**47**	3237154061473
40	3237154061404	**48**	3237154061480
41	3237154061411	**49**	3237154061497
42	3237154061428		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité					
SBP					
S1			A	E	Fo
S1P			A	E	Fo
S2			A	E	Fo	Wru
S3			A	E	Fo	Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0069
mise à jour : 28/11/19

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION