FICHE TECHNIQUE

Art. **2025R**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION

Gant cuir de type *"docker"* ou *"américain"* avec renforts. Ce gant offre une protection à l'utilisateur pour des travaux lourds en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- **cuir fleur de bovin :**
  - renfort paume
  - renfort sur le dos
  - pouce palmé
  - protège artère
  - majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume)
- montage *"américain"*
- dos et manchette en toile
- manchette en toile renforcée
- doublure intérieure confort en coton, paume et doigts
- cousu en fil de coton
- serrage élastique au dos
- coloris : cuir naturel (blanc) / toile jaune rayée bleue

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide. Gant utilisé pour des travaux lourds dans des secteurs tels que :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- le bricolage
- entretien des espaces verts

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



TAILLE

Unique : 10

CERTIFICATIONS

CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2016
3 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
2 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditionnement par sachet de 12 paires dans des cartons contenant 120 paires.

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214

Version 30/10/2018