

3M Science.
Applied to Life.™



Casque 3M™ PELTOR™ ComTac XPI

Conçu pour l'action et la concentration.

Grâce au nouveau casque WorkTunes™ Pro, agrémenter votre journée de travail au moyen de votre musique favorite n'a jamais été aussi simple. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, vous exigez de porter un casque qui non seulement protège vos oreilles, mais les dorlote également. Et s'il vous offre des fonctionnalités qu'il vous tarde d'utiliser, vous en prendrez le plus grand soin. La musique est capable de produire ce type d'effet.



Casque 3M™ PELTOR™
WorkTunes™ Pro AM/FM



Protection auditive
avec radio AM/FM
intégrée



Protection auditive
avec entrée audio
externe



Casque 3M™ PELTOR™
WorkTunes™ Pro FM



Protection auditive
avec radio FM
intégrée



Protection auditive
avec entrée audio
externe

PELTOR™

Protection auditive et divertissement

La logique est simple : lorsque vous prenez du plaisir à la tâche, vous accomplissez davantage et effectuez votre travail plus rapidement et plus efficacement. Le fait d'écouter votre musique préférée réduit la difficulté et rend les défis du quotidien plus amusants. Le casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro est équipé d'une radio AM/FM ou FM intégrée avec recherche aisée de station. Vous ne devrez plus retirer votre protection auditive et ne serez plus surpris par les bruits les plus forts. Grâce à l'antenne

intégrée, à la syntonisation numérique rapide et à l'enregistrement des stations, cette protection auditive est un outil flexible et pratique. Le casque WorkTunes Pro peut également être relié à votre téléphone portable via la prise jack de 3,5 mm. Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour accéder immédiatement à l'ensemble de vos playlists, podcasts et à vos livres audio préférés, quel que soit votre lieu de travail. Et vous gardez bien entendu un accès rapide à vos appels entrants et

messages d'alerte de votre téléphone. Assurer la protection de votre ouïe peut s'avérer plus aisé lorsque vous écoutez votre musique ou station de radio favorite. De conception robuste, votre casque WorkTunes Pro est doté d'une double coque. L'électronique est protégée de l'humidité et de la sueur, à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Sa technologie intelligente, sa conception pratique et son confort d'utilisation vous aideront à affronter les journées les plus pénibles.



Modèles de casques

ID SAP	Référence	Description
7100088416	HRXS220A	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio FM, noir, serre-tête
7100088417	HRXS220P3E	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio FM, noir, attache-casque
7100089368	HRXS221A	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio AM/FM, noir, serre-tête
7100089440	HRXS221P3E	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio AM/FM, noir, attache-casque

Accessoires

ID SAP	Référence	Description
7100101874	HY220	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY220
7000108359	FL6CE/1	Câble 3,5 mm 3M™ PELTOR™ FL6CE/1
7100064410	HY100A	INSERTS D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ HY100A

Atténuation

HRXS221A, HRXS220A Casque 3M™ PELTOR™ ComTac XPI
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB



HRXS221P3E, HRXS220P3E Casque 3M™ PELTOR™ ComTac XPI
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB



3M

3M Belgium bvba/spri
Personal Safety Division
T 00 32 2 722 52 96
3Msafety.be@mmm.com
www.3MSafety.be

Veillez recycler.
© 3M 2016. Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques

Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Description du produit

Le casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vous protège contre les bruits potentiellement dangereux émis sur le lieu de travail tout en vous laissant la possibilité d'écouter votre musique préférée. Grâce à l'antenne intégrée, à la syntonisation numérique rapide et à l'enregistrement des stations, cette protection auditive est un outil flexible et confortable.

Principales caractéristiques :

- ▶ Protection auditive à atténuation élevée
- ▶ Casque radio FM ou AM/FM à antenne intégrée
- ▶ Recherche de stations numérique
- ▶ Système de menu à guidage vocal avec fréquences annoncées
- ▶ Enregistrement jusqu'à 5 stations
- ▶ Entrée stéréo 3,5 mm écoute uniquement (limité à 82 dB) pour connecter le casque à des appareils externes (e.x. téléphone portable, radio émetteur-récepteur, iPod).
- ▶ Arrêt automatique après 4 heures sans utilisation afin d'économiser la batterie
- ▶ Avertissement de batterie faible
- ▶ Afin de réduire la corrosion provoquée par la sueur, les éléments électroniques sont placés dans la partie externe de la coquille
- ▶ Disponible en version serre-tête et sur casque (noir).

Applications

Le casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro à récepteur FM ou AM/FM intégré est destiné à la fois à un usage sur les sites industriels bruyants et dans le cadre de travaux agricoles ou paysagers.

Normes et homologations

3M Svenska AB déclare par la présente que ces casques 3M™ PELTOR™ sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions prévues dans les directives correspondantes. Ils réunissent donc toutes les conditions requises pour porter le marquage CE.

3M Svenska AB déclare par la présente que le type de dispositif radio [récepteur radio] respecte la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.3m.com/peltor/doc>

Le produit a été testé et approuvé conformément aux normes [EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002, EN352-8:2008].

Modèles standard

ID SAP	Référence	Description
7100088416	HRXS220A	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio FM, noir, serre-tête
7100088417	HRXS220P3E	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio FM, noir, attache-casque
7100089368	HRXS221A	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio AM/FM, noir, serre-tête
7100089440	HRXS221P3E	Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Radio AM/FM, noir, attache-casque

Accessoires

ID SAP	Référence	Description
7100101874	HY220	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY220
7000108359	FL6CE/1	Câble 3,5 mm 3M™ PELTOR™ FL6CE/1
7100064410	HY100A	INSERTS D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ HY100A

Opinion de l'organisme notifié offert par :
PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven,
Allemagne. Organisme notifié #1974

Contenu de l'emballage

- 1 x casque
- 2 x piles AA
- 1 x manuel d'utilisation



Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM



Protection auditive avec radio AM/FM intégrée



Protection auditive avec entrée audio externe



Casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM



Protection auditive avec radio FM intégrée



Protection auditive avec entrée audio externe

Caractéristiques techniques

Matériaux :	Serre-tête HRXS220A, HRXS221A Serre-tête (Acier inoxydable, PVC, PA) Arceau du serre-tête (acier inoxydable) Fixation à deux points (POM) Coussinet (feuille PVC et mousse polyéther) Revêtement (mousse polyéther) Coquille (plastique ABS) Couvre piles (PA) Bouton Marche/Arrêt/Mode (TPE) [+] bouton (TPE) [-] bouton (TPE)
	Sur casque HRXS220P3E, HRXS221P3E Bras de soutien de la coquille (acier inoxydable)
Type de batterie :	2 x piles AA (alcaline)
Autonomie :	Environ 40 heures
Poids net (piles incl.) :	WorkTunes Pro FM HRXS220A (serre-tête) = 351 g WorkTunes Pro FM HRXS220P3E (sur casque) = 369 g WorkTunes Pro AM/FM HRXS221A (serre-tête) = 353 g WorkTunes Pro AM/FM HRXS221P3E (sur casque) = 371 g
Température de service :	-20 °C à +55 °C (en fonction des piles)
Température de stockage :	-20 °C à +55 °C
Durée de conservation :	5 ans, hors piles
Connectivité :	Entrée stéréo 3.5 mm écoute uniquement (limité à 82 dB)

Limites d'utilisation : Ne procédez jamais à des modifications ou transformations du produit

Atténuation

HRXS221A et HRXS220A

EN 352-1:2002

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.0	24.0	29.5	36.9	37.3	39.3	35.4
Écart type (dB)	3.2	2.0	2.6	3.3	4.9	3.2	3.9
Valeur de protection présumée (dB)	13.8	22.0	26.9	33.6	32.4	36.1	31.5

SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB



HRXS221P3E et HRXS220P3E

EN 352-3:2002

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	16.6	22.0	29.1	36.3	36.4	38.7	34.2
Écart type (dB)	2.7	2.2	2.9	3.4	3.9	4.2	4.0
Valeur de protection présumée (dB)	13.9	19.8	26.2	32.9	32.5	34.5	30.2

SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB



Ce casque antibruit a été testé avec le casque de sécurité industriel Protector HC600 (adaptateur P3G)

Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence d'entretien ou d'une mauvaise manipulation.
 Pour plus d'informations sur l'entretien, consultez les instructions d'utilisation. Pour connaître l'ensemble des conditions de garantie, contactez votre distributeur ou votre correspondant 3M local.

Remarques importantes

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M.
 Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.



3M Belgium bvba/sprl
 Personal Safety Division
 T 00 32 2 722 52 96
 3Msafety.be@mmm.com
 www.3MSafety.be

Veuillez recycler. © 3M 2016.
 Tous droits réservés.