TYR S3 Vibram®

Ci Wr Hi Hro SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

zip intérieur

WATER RESISTANT

Doublure membrane imper-respirante

- 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne
- respiration optimale du pied
- amélioration du confort
- chausson complet montant

Du 35 au 49

Réf. **TYRS30NR**

Les + produit

- **Ranger proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales. Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.
- **Surbout en TPU injecté** : extrême résistance à l'avant
- **Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable :** propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied
- **Embout de protection** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle TRAILIUM VIBRAM® PU/caoutchouc nitrile antistatique.

- **Semelle technique exclusive développée en partenariat avec Vibram®.**
- **Semelle Outdoor** avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).
- **Excellente résistance à l'abrasion.**
- **Talon décroché (15 mm de hauteur)** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, plate-forme pétrolière

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

TYR S3 Vibram®

Ci Wr Hi Hro SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Languette avec soufflet :** croûte de cuir hydrofuge
- **Col :** croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure :** membrane imper-respirante

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** TRAILIUM PU2D VIBRAM®
- **Matière :** polyuréthane / PU - caoutchouc nitrile - Vibram® antistatique
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,43 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,42 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,23 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,19 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE

Brimir S3 SRC
BRIMS30NR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39	**Chaussant homme** 40-49
Poids d'une chaussure pointure 38 : 757 g	Poids d'une chaussure pointure 42 : 837 g
AET N° 0075/007/161/12/20/2909 EXT 02/12/20	**AET N° 0075/007/161/12/20/2909 EXT 03/12/20**

Colisage

du 35 au 49	
boîte	355 x 340 x 130 mm
carton	670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154406359	**43**	3237154406434
36	3237154406366	**44**	3237154406441
37	3237154406373	**45**	3237154406458
38	3237154406380	**46**	3237154406465
39	3237154406397	**47**	3237154406472
40	3237154406403	**48**	3237154406489
41	3237154406410	**49**	3237154404496
42	3237154406427		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité			
SBP			
S1		A E Fo	
S1P		A E Fo	
S2		A E Fo Wru	
S3		A E Fo Wru	

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0193
mise à jour : 27/05/21

Membre du SYNAMAP