Combinaison de protection 3M™ 4530

- Excellente barrière contre les particules sèches et les petites éclaboussures de liquide (CE de type 5/6)
- Résistance limitée à la propagation des flammes conformément à la norme EN ISO 14 116 - 533 Index 1/0
- Matériau SMMS hautement perméable à l’air
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection adhésivé pour une grande facilité d'utilisation

Caractéristiques

Application recommandée	**Inspection, préparation du site et isolation Asbestos, Nettoyage industriel léger, maintenance des machines, Peinutre et revêtement, résines, Traitement pharmaceutique, poudres toxiques pour la manutention**
Caractéristiques	**Capuche à 3 panneaux, Taille élastique, Gousset renforcé, Manchette tricotée**
Couleur du produit	**Bleu**
Dimension	**S**
Emballage	**Emballage unique**
Matériau	**À base de SMS**
Niveau de protection supplémentaire	**Résistance à la propagation des flammes, Protection contre les particules radioactives**
Normes/Certifications	**Catégorie CE III, EN 1073-2 - Contamination par particules radioactives, EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses, ISO 14 116 (Index 1) - Résistance limitée à la propagation des flammes**

Quantité par paquet	**1**
Smallest Saleable Unit	**Pièce**
Style	**Capuche à 3 panneaux, Taille élastique, Gousset renforcé, Manchette tricotée**
Type de fermeture	**Fermeture-éclair à double sens**
Type de joint	**Enroulé**
Type de produit	**Combinaisons de protection**
Type de risque	**Protection limitée contre les particules atmosphériques solides et les éclaboussures (type 5 et 6)**

Détails du produit

- Excellente barrière contre les particules sèches et les petites éclaboussures de liquide (CE de type 5/6)
- Résistance limitée à la propagation des flammes conformément à la norme EN ISO 14 116 - 533 Index 1/0
- Matériau SMMS hautement perméable à l’air
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection adhésivé pour une grande facilité d'utilisation
- Poignets cousus, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement
- Faible relargage de fibres
- Traitement anti-statique
- Disponible en bleu (avec un triangle blanc) et blanc

Disposant de la dernière technologie en termes de matériau respirant SMMS, de plusieurs facteurs de confort et de traitements spécifiques de protection supplémentaires, la combinaison de protection 3M™ 4530 est certifiée pour une protection de catégorie III, Type 5/6 conformément à la directive sur les EPI.